PressInfo.

5 de diciembre de 2017

La importancia de utilizar la pistola adecuada para la aplicación de Permahyd Hi-TEC de Spies Hecker

Con la finalidad de realizar una correcta aplicación del sistema Permahyd Hi-TEC de Spies Hecker es imprescindible utilizar la pistola de pintura adecuada. Por esta razón, Spies Hecker facilita un resumen de cuales son las pistolas adecuadas y los problemas que nos permiten solucionar.

Los principales problemas y defectos detectados tras la aplicación del sistema Permahyd Hi-TEC con una pistola inadecuada son los siguientes: sombras en los colores plata, efecto de piel de naranja o falta de opacidad. Además, también se ha comprobado que utilizar una pistola incorrecta puede traducir en un mayor consumo de pintura y en un incremento del tiempo del proceso de aplicación.

A continuación facilitamos una lista de las pistolas adecuadas para la aplicación de la serie base agua Permahyd Hi-TEC de Spies Hecker:

- SATA PR 3000 1,2
- SATA PR 3000 1,2 W
- SATA HVLP 3000 WSB
- SATA RP 4000 1,2
- SATA RP 4000 1,2 W
- SATA HVLP 4000 WSB
- SATA RP 5000 1,2
- SATA RP 5000 1,2 W
- SATA RP 5000 1,3 CC
- SATA HVLP 5000 WSB
- DeVilbiss GTIPro T110 1,2
- DeVilbiss GTIPro H1 1,2
- DeVilbiss GTIPro T1 1,2
- DeVilbiss GTIPro T2 1,2
- DeVilbiss GTIPro Lite TE20 1,2
- IWATA W400 WB2 1.2
- IWATA W400 WB2 1.2
- IWATA WS400 EVOTECH (Hibrida) OBS
- IWATA LS400 ENTECH (HVLP) ET12
- Sagola 4600 Extreme 1.2

Spies Hecker – simply closer.

SPIES HECKER

PressInfo.

Sin embargo, más allá de las pistolas, desde Spies Hecker también se recomienda utilizar en cada momento los productos adecuados a través de siete reglas de oro que hay que seguir para poder garantizar al máximo un repintado de calidad.

Estas son:

1. Preparar correctamente los substratos; pintados antiguos intactos, suavemente lijados utilizando los aparejos adecuados como por ejemplo el Aparejo HS Performance 5320, Imprimación - Aparejo HS Vario 5340 o el HS Speed 5500.
2. Para los descubiertos del lijado Priomat Imprimación para parches 4074, Priomat 1K Wash Primer 4085 o Permasolid Imprimación Aparejo HS Vario 5340
3. Preparación y limpieza; es absolutamente esencial limpiar el aparejo después de lijar. Se puede utilizar el Desengrasante Permasolid 7010 y el Permahyd 7080 para la limpieza posterior.
4. Utilizar las Pistolas adecuadas recomendadas en este listado.
5. Realizar una mezcla correcta siguiendo las indicaciones de las fichas técnicas.
6. Añadir el aditivo para Permahyd® Hi-TEC 480 teniendo en cuenta la temperatura, el grado de humedad y el tamaño de la reparación.
7. Finalmente, se recomienda que para colores de baja opacidad se aplique primero una mano ligera, dejar evaporar y luego continuar con el proceso de aplicación estándar.

Para más información sobre Spies Hecker, visite www.spieshecker.es.

Sobre Spies Hecker

Spies Hecker, una marca de pintura de Axalta Coating Systems, desarrolla inmejorables y prácticas soluciones para poder hacer el trabajo del taller más sencillo y eficiente. Con 135 años de éxito tras ella, los sistemas de productos de alta calidad, el personalizado servicio y la

PressInfo.

formación específica de Spies Hecker han demostrado su colaboración con la industria del repintado. Hoy, la compañía de Colonia (Alemania) es una de las marcas líderes mundiales en el repintado del automóvil, con presencia en más de 76 países.

Spies Hecker - más cerca

###

532 palabras

Para información de prensa, contacte con:

Marta Masqué Barri
DA Public Relations
78 York Street
London W1H 1DP
Tel: +44 (0)7956518919

Email: marta.masque@dapr.com

Para información de producto, contacte con:

Miguel Egido
Marketing Leader
Axalta Coating Systems Spain, S.L.
Av. Orovilla 14
28041 Madrid
Tel: +34 609 31 99 71
Email: miguel.egido@axaltacs.com

Spies Hecker – simply closer.

SPIES HECKER