

Desmontaje y montaje de una luna calzada

EN LAS LUNAS MONTADAS CON GOMA O TAMBIÉN LLAMADAS LUNAS CALZADAS, LA SUJECCIÓN DEL VIDRIO A LA CARROCERÍA SE HACE POR MEDIO DE UN JUNQUILLO O BURLETE DE GOMA.

SU DESMONTAJE Y MONTAJE ES UN PROCESO RÁPIDO, EN EL QUE SE EMPLEAN HERRAMIENTAS TAN SENCILLAS COMO CUÑAS DE PLÁSTICO Y CUERDA

DESMONTAJE



1 PREPARACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO



2 DESMONTAJE DE ACCESORIOS QUE IMPIDEN LA SALIDA DE LA LUNA



3 DESENCAJAR LA GOMA DE CONTORNO DE LA PATILLA DE LA CARROCERÍA



4 PRESIONAR LA LUNA HASTA DESENCAJARLA DE LA CARROCERÍA

MONTAJE



5 INTRODUCIR UNA CUERDA A LO LARGO DE LA OTRA RANURA DE LA GOMA



6 APLICACIÓN DE AGUA CON JABÓN A LAS RANURAS DE LA GOMA



7 CRUZADO DE 15 CM DE LOS EXTREMOS DE LA CUERDA, EN LA PARTE INFERIOR



8 PRESENTAR LA LUNA SOBRE EL VEHÍCULO



9 TIRAR DE LA CUERDA Y PRESIONAR SOBRE LA LUNA



10 ASENTAR CON UNOS GOLPES LIGEROS LA LUNA, A SU POSICIÓN FINAL