

Equipo Técnico de Carrocería y Pintura

Adhesivo para emblemas de 3M



El adhesivo para emblemas de 3M, está concebido principalmente para este uso, sin embargo puede utilizarse en muchas otra situaciones en las que se recurre a una cinta de doble cara. Este producto consiste simplemente en unas tiras adhesivas que portan un adhesivo, el cual se incorpora a la superficie que se quiere pegar. La referencia del producto es 08069 de 3M y se suministra con ella, un juego de 10 tiras o bandas adhesivas de 5,1 cm x 30,5 cm (2" x 12").

Su funcionamiento es muy sencillo, los pasos que se siguen para pegar un emblema a la carrocería son los siguientes:

En primer lugar se debe desprender el emblema o sus restos del vehículo, para ello se puede utilizar una herramienta para retirar molduras laterales o una espátula de hoja delgada. Al hacerlo se debe mantener la hoja lo más cerca posible del vehículo, la espuma debe quedar en el emblema y debe verse uniforme, plana y sin roturas.

El emblema que vaya adherirse al vehículo debe tener la superficie de pegado limpia y seca para que en su momento, se adhiera correctamente el adhesivo de la banda.

Los emblemas o anagramas que llevan incorporados los vehículos en el exterior, son pequeñas piezas que, en la mayoría de los casos, suelen ir pegadas a la carrocería del vehículo.



Se coge una tira del juego de adhesivos para emblemas y se separa la hoja protectora de papel de la hoja de plástico que contiene el adhesivo.

Se aplica el reverso del emblema (lado de la espuma) a la hoja de plástico aplicando una presión firme y uniforme a esta hoja y sobre el área que ocupa el emblema, se tratará de eliminar el aire que haya podido quedar entre ambas superficies, con el fin de que haga contacto el adhesivo con el reverso del emblema.

Una vez que está limpia y pintada la superficie de la carrocería donde va a ir incorporado el emblema, se retira el emblema de la hoja de plástico. En este momento se podrá apreciar como se ha transferido al reverso del emblema, el adhesivo que se encontraba en la hoja de plástico.

El siguiente paso es aplicar el reverso del emblema a su posición en la carrocería, presionándolo firmemente, quedará correctamente pegado al vehículo.

En las pruebas realizadas con este producto en Centro Zaragoza, se han obtenido buenos resultados, destacando su buena adherencia, sencillez y rapidez de uso. ■



Información y Distribución

3M España, S. A.

Carretera de Vicálvaro a Mejorada del Campo,
Km. 12,400
28529 Rivas-Vaciamadrid (Madrid) – ESPAÑA
Teléfono: 91 321 66 21, Fax: 91 – 321 67 48