

## SISTEMA BLINKER DE REPARACIÓN DE SALPICADEROS



La reparación de salpicaderos frente a su sustitución permite evitar el desmontaje de esta pieza y de los numerosos accesorios y elementos que lleva alojados sobre él, disminuyendo así los tiempos de trabajo y los riesgos de rotura de los elementos, así como de los posibles ruidos o desajustes que se pueden generar por la operación de sustitución.

En función del tipo de daño que presente un salpicadero se puede recurrir a su reparación en lugar de la sustitución obteniéndose un resultado final satisfactorio para el cliente, tanto en calidad como en coste económico.

La reparación de un salpicadero esta basada fundamentalmente en tres operaciones, la primera es la reparación en bruto de la rotura por el método de la soldadura o por adhesivos, la segunda operación y esta es la que entraña mayor dificultad, es la creación de una huella similar a la propia que lleva el salpicadero, y la última ope-

ración es el pintado final de la zona.

BLINKER dispone en su gama para la reparación de salpicaderos de todos los productos necesarios para reparar daños y reproducir las huellas de los diferentes modelos de vehículos, así como para su pintado posterior. Los productos para la reparación de piezas de plástico se suministran en un cómodo maletín que puede llevar incluidos los productos de reparación de piezas interiores y exteriores, y de reparación de tapicerías de piel y velour.

Los productos utilizados en la reparación de salpicaderos son los siguientes:



LAS HUELLAS DE LOS SALPICADEROS SE FABRICAN CON "COPY GRAIN".  
DE IZDA A DCHA:  
APLICACIÓN DE COPY GRAIN, NIVELADO DEL ADHESIVO Y EXTRACCIÓN DE LA HUELLA

## Preparadores de las superficies

■ **Plasticprep Liquid.** Disolvente limpiador especial para plásticos, vinilos y superficies de cuero que elimina los contaminantes. Se usa en conjunto con Liquid plastic (color).

■ **Adhesión Aid.** Producto para usar sobre plásticos semirígidos de PE y PP y mejorar la adhesión de los productos.

## Adhesivos

■ **Black cyano.** Cianocrilato de color negro.

■ **Cyano gel.** Cianocrilato de color transparente.

■ **Cyano activator.** Activador para el cianocrilato.

■ **Cyano remover.** Eliminador de restos de cianocrilato.

■ **Blinkermix.** Adhesivo bicomponente de epoxi para reparar daños importantes.

## Texturantes

■ **Copy grain.** Producto bicomponente con el que se fabrica una huella similar a la original del salpicadero. El producto se aplica sobre un área sin dañar mediante la pistola manual, se extiende con una espátula y se deja secar 10 minutos. El producto se levanta desde un extremo, obteniéndose la huella o plantilla de la rugosidad del salpicadero.

■ **Replicator.** Producto a aplicar sobre cuero y vinilos para reproducir sobre él la huella y rellenar pequeños daños.

■ **Clear texturizer.** Texturizante transparente en spray para todo tipo de superficies. Se aplica espolvoreando en capas hasta conseguir la textura deseada. La variación de la distancia de proyección produce texturas más finas o gruesas. Una vez terminado el texturizado y seca la zona puede ser coloreada con Liquid plastic.

■ **Kopy Kat (2 productos).** Texturante en spray de aplicación en dos pasos que reproduce las marcas de aguas. Una vez rellena la parte dañada y alisada, se aplica el texturante (paso 1 y 2). En el paso 1 se aplican dos capas del bote nº 1 (Clear) y en el paso 2 se aplican de 2-4 capas del nº 2 (Black) inmediatamente después. Una vez que este seco el paso 1 y 2 se puede repetir tantas veces como sea necesario para intensificar o variar el grano creado.

## Tintes de color y formulación

■ **Liquid plastic.** Pintura para cuero, vinilo y plásticos duros presentada en botes de 150 ml. de diferentes colores. Para su utilización se limpia antes con plastic prep, se deja secar y se aplica el Liquid plastic. Se aplica solo en capas muy finas dejando 5 - 10 minutos de secado entre las capas.

■ **Mattig gel.** Es un matizante para reducir el brillo de

la pintura, se utiliza sólo en plásticos y vinilos. Se aplica en capas muy finas dejando 5 - 10 minutos de secado entre las capas.

■ **Carta de colores** (Liquid plastic colour swatch). Muestrario de los colores a formular.

■ **Libro de fórmulas de colores** (Liquid plastic soft formulations).

■ **Mini balanza** (Pocket balance). Pequeña balanza para pesar la pintura, su precisión es de 0.01 g, con un peso máximo de 60g.

Acompañando a los productos se suministran una serie de accesorios que facilitan el trabajo de reparación, entre ellos se encuentra una pequeña pistola manual para la aplicación de adhesivos bicomponentes y boquillas, pipetas, láminas de plástico, cutter, espátulas, cuchillas, tijeras, pinzas, una barra de metal para aplicar presión y frío, e incluso una pequeña plancha para aplicar calor a los productos.

Siguiendo las instrucciones de uso de los productos y con la experiencia y práctica de varias reparaciones previas, se consiguen unos excelentes resultados en la reparación de salpicaderos.

*MEDIANTE EL LIBRO DE FÓRMULAS Y LAS MUESTRAS DE COLORES SE PREPARA EL COLOR CORRESPONDIENTE AL SALPICADERO*



### BLINKER ESPAÑA S.A.

Pol. Ind. Las Atalayas,  
Buzón 18, parcelas 11, 12, 13,  
03114 Alicante (España)  
Tel.: 966 102 500 Fax: 966 102 501  
www.blinker.es  
international@blinker.es

**BLINKER**