



Kit de mordazas de clip para carrocería de Würth

Para realizar la unión de las piezas de la carrocería mediante soldadura o adhesivo previamente se debe ajustar el recambio en su posición correcta, para ello en la mayor parte de las ocasiones es preciso colocar el resto de piezas para comprobar que el recambio queda con las holguras o los ajustes correctos con respecto a las piezas adyacentes. Sin embargo, con las mordazas de fijación convencionales colocadas en las pestañas no es posible cerrar los elementos amovibles, ya que chocan con las mordazas. Las mordazas de Clip de Würth al tener un tamaño reducido sí que permiten esta operación.



Análisis: Equipos, herramientas y productos Kit de mordazas de Würth

Una fase muy importante en el proceso de sustitución de una pieza de carrocería de un automóvil es la correcta colocación y ajuste del recambio nuevo. Para facilitar este ajuste se utilizan mordazas de fijación, sin embargo, en ocasiones el tamaño de estas mordazas provoca que no se puedan presentar el resto de piezas para comprobar el correcto ajuste.

El kit de MORDAZAS de CLIP de WURTH permite fijar las piezas a sustituir y comprobar el correcto ajuste con el resto de piezas.

Luis Casajús

Descripción del equipo

El Conjunto de Mordazas para Carrocerías de Würth está compuesto por una tenaza para colocar las mordazas de clip, un set de 8 mordazas de clip para chapas de espesor menor a 2,5 mm y otro set de 8 mordazas para chapas de 2,5 a 5 mm. de espesor. Todo ello perfectamente dispuesto en un estuche de chapa de tamaño reducido.

El Kit de Mordazas para Carrocerías de WURTH, gracias a su pequeño tamaño, permite mantener cerradas las partes móviles, como puertas, portones, facilitando el ajuste de las piezas.

Funcionamiento del equipo

Las mordazas de clip se colocan en las pestañas de las piezas a fijar. Dependiendo del espesor de las piezas a inmovilizar se elige una mordaza u otra. Si el espesor total de la chapas a unir es menor de 2,5 mm se utiliza un tipo de mordaza, si es mayor se utiliza la otra.

Para colocar las mordazas en las pestañas se utiliza la tenaza que viene en el kit, esta tiene en su extremo dos puntas que se introducen en los dos orificios de la mordaza y permiten abrirla, para poder introducirla en las pestañas. Una vez colocada la mordaza se quita la tenaza.

La fuerza de las mordazas mantiene las chapas fijas en su posición para ser soldadas o pegadas.

Las mordazas ocupan muy poco espacio, permitiendo colocar las piezas adyacentes y comprobar las holguras sin que molesten las mordazas. Por ejemplo, con las mordazas colocadas en las pestañas de los huecos de puertas, se pueden montar y cerrar las puertas para comprobar las holguras.

Para extraer las mordazas, se coloca nuevamente la tenaza sobre las mismas y se abren.

Características

- Rápidas de montar y desmontar.
- Con dos tipos de mordazas se abarca la totalidad de grosores de chapa utilizados en las carrocerías.
- El pequeño tamaño de las mordazas permite mantener cerradas las partes móviles, como puertas, portones, facilitando el ajuste.
- La amplia profundidad de las mordazas (2,8mm), las hace adecuadas para todo tipo de pestañas, como las del hueco de maletero, los montantes o los largueros.

En CENTRO ZARAGOZA se han obtenido resultados muy óptimos respecto al funcionamiento de las MORDAZAS de CLIP de Würth, destacando por su facilidad de uso, la rapidez con la que permite fijar las piezas, así como sobre todo, por permitir comprobar el correcto ajuste del recambio nuevo con respecto al resto de piezas. ☺



Colocación de las mordazas.



Comprobación de holguras.

Información y distribución:

Würth España

Polígono Ind. Riera de Caldes

Calle Joiers, 21.

08184 Palau-solita i Plegamans (Barcelona)

Teléfono: 938 629 500 / Fax: 938 646 203

Http://www.wurth.es

e-mail: wurth@wurth.es

