SINNEK

Presentación de la nueva marca de pintura de Bernardo Ecenarro S.A.

Bernardo Ecenarro S.A. presentó en las instalaciones de Centro Zaragoza su nueva marca de pintura: **Sinnek**. Una completa gama de productos que ofrece una solución a las necesidades de repintado de la carrocería y que nace con el compromiso de calidad, eficiencia, tecnología y color.

Pilar Santos Espí

Tras varios años de investigación y desarrollo, Bernardo Ecenarro S.A. ha presentado este año su nueva marca de pintura para el refinish en la carrocería: Sinnek. Esta marca consta de una gama completa de productos desarrollados y fabricados de forma integral en los laboratorios de I+D+i de la sede central de Bernardo Ecenarro S.A., así como en el nuevo laboratorio de creado en Italia para la colorimetría.

Durante la visita realizada a Centro Zaragoza se presentó la nueva marca, su imagen y línea de productos, y se realizaron varias aplicaciones en el taller para probar las características de aplicación y de acabado de algunos de sus productos.

De los productos presentados durante su visita, destacamos los siguientes:

Aparejos

PF/9110 Blanco; PF/7040 Gris medio; PF/7016 Gris Oscuro: Aparejo UHS con muy buenas propiedades de aplicación, secado y lijado. Con un tiempo de secado de unos 30 minutos a 20ºC y de 15-20 minutos a 60ºC, de este aparejo cabe destacar la finura conseguida en la aplicación, lo que facilita y agiliza su lijado.

PW/9110 Blanco; PW/7040 Gris; PW7016 Gris oscuro: Aparejo húmedo sobre húmedo desarrollado para mejorar la productividad del taller, pudiendo ser repintado tras 15-20 minutos sin necesidad de lijado. Se recomienda para su aplicación sobre paneles nuevos con cataforesis sin necesidad de lijado previo, arañazos o pequeños daños y como sellador e integrador de las zonas más amplias reparadas.

Ambos aparejos están disponibles en tres colores para conseguir las diferentes tonalidades de grises (5 niveles) que faciliten la cubrición del color, y ambos presentan una relación de mezcla de 6:1 más un 10-15% de diluyente Medio SO/5000. Como catalizadores UHS pueden emplearse hasta 4: HA/8010 Lento, HA/8020 Medio, HA/8030 Rápido y HA/8040 Extra Rápido para adaptarse a los diferentes tipos de reparaciones o necesidades.

Barnices

CC/1758 Barniz UHS: Barniz UHS diseñado para un óptimo acabado sobre la Serie W6000. Este barniz se mezcla 3:1 con los mismos catalizadores que los aparejos, HA/8010 Lento, HA/8020 Medio, HA/8030 Rápido y HA/8040 Extra Rápido, más un 0-5% de diluyente, SO/5020 Lento o SO/5000 Medio. Presenta unos tiempos de secado de entre 20 a 35 minutos en cabina a 60 ºC según el catalizador empleado, o entre 2 y 4 horas a 20ºC. Se trata de un barniz de fácil aplicación y con el que se obtiene un brillo muy alto y una gran extensibilidad, aportando un óptimo acabado.

CC/1770 Barniz UHS Express: Barniz UHS diseñado para reparaciones parciales, con un tiempo de vida de mezcla de 30 minutos y con una alta velocidad de endurecimiento, con un tiempo de secado de tan sólo 10 minutos en cabina a 60ºC o 40 minutos sin necesidad de aporte de calor, a 20ºC. Presenta una relación de mezcla de 2:1 con el catalizador HA/8070 Ultra-Rápido más un 0-5% de diluyente Medio SO/5000. Barniz ideal para las reparaciones rápidas y que permite ser pulido a las 2 horas de su aplicación si el secado se realiza a unos 20 ºC, o tras una hora de enfriamiento si se ha empleado aporte de calor (60ºC).

Serie w6000, línea base agua

De su gama de productos **Sinnek**, Bernardo Ecenarro S.A. destaca su sistema base agua, la Serie W6000, donde se ha invertido un mayor esfuerzo y recursos para cumplir su objetivo de eficiencia, productividad y acabado con productos que presenten una alta cubrición, rapidez de secado, facilidad de aplicación y perfecta igualación.

Y con este objetivo se ha desarrollado la línea base agua de **Sinnek**, una gama compacta que actualmente cuenta con 65 tintes:

- 31 bases sólidas (código WS), 15 perladas (código WP), 8 metálicas (código WM), 9 xirallic (código WX) y 1 colorstream (código WT).

- 3 aditivos: uno para el flop (WA/6070), otro para activar la base bicapa (WHA/6050) y el último para colores tricapa y difuminados (WA/6071).
- 3 diluyentes base agua: lento para alta temperatura (WSO/6000), medio (WSO/6001) y rápido para alta humedad y baja temperatura (WSO/6002).

Su proceso de trabajo consiste en aplicar una primera mano de anclaje, dejar evaporar, aplicar una segunda mano normal, dejar evaporar y, en el caso de acabados metalizados y perlados, aplicar la mano de control. En las aplicaciones realizadas en el taller con algunos colores preparados se pudo comprobar la alta cubrición que presenta y el buen acabado obtenido.

Sinnek destaca de todos sus productos la Serie W6000, su sistema base agua que busca aumentar la productividad del taller y proporcionar un excelente acabado.

La Serie W6000 se completa con las siguientes herramientas y equipos:

Carta de colores: con ordenación cromática y compuesta por pastillas pintadas a mano, con el mismo tipo de pistola y parámetros de aplicación que un profesional de pintura, para una reproducción fiel de los colores que ayuda al profesional a tomar la decisión más acertada.

Software Sinnek: Programa para la gestión del color que permite su actualización online, pudiendo descargar la información de la nube. Programa sencillo y de fácil manejo.

Espectrofotómetro: Herramienta digital para la identificación de colores que se conecta con el software de **Sinnek** y con acceso a una gran base de datos.

Máquina dosificadora automática: Equipo diseñado para la elaboración de colores de forma automática en talleres de gran rotación. Mezcla, almacena y dosifica la pintura con una muy buena precisión (+/- 0,05 g.) y ocupando poco espacio.

Además de estos productos, **Sinnek** completa la gama con:

Masillas: Ligera (PP/1440), Universal (PP/9010), de Fibra de Vidrio (PP/6208), de Aluminio (PP/9507) y para Plásticos (PP/7832).

Barnices: Base agua (CC/4790) y Mate (CC/1764).

Productos para Plásticos: Texturado (PL/7870 Gris Oscuro y PL/9005 Negro) y Promotor de Adherencia (PL/1895).

Aerosoles: Negro Mate (SP/113), Negro Satinado (SP/115), Aluminio Llantas (SP/9240), Aparejo UHS Express (SPF/7035 Gris Claro, SPF/7040 Gris Medio y SPF/7016 Gris Oscuro), Promotor de Adherencia para Plásticos (SP/1895), Texturado para Paragolpes (SPP/7870 Gris Oscuro y SPP/9005 Negro), Barniz HS (SP/1752) y Carga Rellenable WBC (SPW/4730).

Desde la presentación de **Sinnek** este año en Motortec, la marca va avanzando en su distribución por toda España y recientemente ha comenzado su expansión internacional.

Sinnek se distingue por ser una gama completa pero compacta de productos, de fácil aplicación y con un buen acabado que está obteniendo una respuesta positiva por parte del mercado reparador.

Por otra parte, **Sinnek** cuenta con un centro de formación propio para ofrecer un servicio de calidad y enseñar las propiedades de sus productos para obtener el mejor resultado. ◎

Información y distribución:
Bernardo Ecenarro S. A.
Ugarte Industrialdea, 147
20720 Azkoitia (Gipuzkoa) – España
Telf. +34 943 74 28 00
sinnek@sinnek.com / www.sinnek.com

SINNEK