



## Cintas selladoras de uniones: 3M 08475 y AUXCAR 393

Las cintas selladoras de uniones están diseñadas para que presenten el aspecto original de fábrica de las juntas de reborde o pestaña de elementos como paños de puerta, capós, portones, y aletas traseras. Estas cintas selladoras de uniones son autoadhesivas y pintables inmediatamente, por lo que se eliminan los tiempos de espera de curado del adhesivo. En el mercado existen varias marcas de cintas selladoras, en este artículo se describen dos: la cinta de sellado 3M 08475 y AUXCAR 393.

### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Se trata de productos de fácil aplicación.
- Son cintas selladoras autoadhesivas.
- Pueden ser pintadas inmediatamente después de su aplicación.
- Se eliminan los tiempos de espera de curado de la cinta, por lo que las reparaciones son más rápidas.
- Consiguen un acabado final similar al de origen.
- Son muy flexibles, por lo que se facilita dar curvas.
- Tienen muy buena adhesión.

### INTRUCCIONES DE USO

1. Eliminar cualquier resto de adhesivo, silicona, polvo, etc. y limpiar la zona.
2. Aplicar el Activador de Adhesión 05917 de 3M o el seal primer 394 de AUXCAR, ambas en forma de spray, y esperar que evapore. Es importante aplicar estas imprimaciones antes de colocar la cinta selladora para una mejor adhesión y prevención de óxido. Dejar secar durante unos 5 a 10 minutos.
3. Para aplicar la cinta selladora de uniones: 3M 08475 o AUXCAR 393, reti-

rar el respaldo y oprímirla fuertemente en el lugar que corresponda (se puede ayudar con un rodillo) evitando en todo momento estirar la cinta. Las cintas son adaptables y flexibles para poder girar cuando sea necesario, pero en las esquinas es recomendable hacer un empalme usando sellador y cortando las cintas en ambos extremos en ángulo de 45°.

4. Evitar superponer la cinta selladora de uniones y hacer empalmes en las esquinas. Las cintas selladoras de uniones son reposicionables, sin embargo, dan mejores resultados si no se les mueve después de su apli-

cación inicial. No es necesario aplicar calor durante o después de la aplicación de estas cintas ya que los solventes de la pintura activarán el adhesivo y producirán una unión permanente.

5. Las cintas pueden ser pintadas inmediatamente después de su aplicación.

Ambas cintas de sellado han sido probadas en CENTRO ZARAGOZA con total satisfacción. Sus principales ventajas son: el ahorro de tiempo al no ser necesario su secado antes de pintar, su aplicación es más limpia y fácil que con los selladores convencionales, y el acabado final que se obtiene, mucho más homogéneo y similar al de fábrica. ■

